



بیم دیتکتور مدل TR6100 برای محل های بزرگ با سقف های بلند مانند سوله ها ، کارخانه ها و ... که جهت نصب دیتکتور های استاندارد مناسب نیستند مورد استفاده قرار می گیرد.

نشانگر داخلی لیزری امکان تنظیم و نصب آسان بازتابنده ها را فراهم می کند و می توان با تمامی پنل های تشخیص حریق مورد استفاده قرار داد.

TR6100	مشخصات فنی
LPCB, EN54-12, BS 5839 Part 1:2002	استاندارد
Beam Detector	نوع کارکرد
0-100 meters	فاصله تشخیص
±0.5° direction	زاویه تشخیص
Nixie Tube	صفحه دیجیتال راهنما
Laser Beam Marker	هم تراز
20-28VDC	برق
23mA	میانگین مصرف
33mA	مصرف زنگ هشدار
Less than 2sec.	ریست زمان
NC - NO 2.0A; 30VDC	رله خروجی
130gr	وزن (بدون پایه)
191 x 127 x 92 mm	ابعاد (mm)
ABS Plastic – White	جنس بدنه و رنگ
RED: Fire Alarm Yellow: Fault Green: Alignment	LED نشانگر آلارم
-10 ° C - 50 ° C	دمای کارکرد
95% RH	رطوبت
IP30	Protection Class

مشخصات فنی

- مورد تأیید LPCB
- ترازبندی کامل و بدون عیب به وسیله صفحه هدایت دیجیتالی و علامت گذاری پرتو لیزر
- تشخیص خطا داخلی
- تقویت خودکار سیگنال های ضعیف شده
- به دلیل جلوگیری از جمع شدن گرد و غبار، فرستنده و گیرنده پوشیده شده است
- رله با خروجی های اعلام حریق و خطا
- حاوی آیینه رفلکتور
- تنظیم فاصله داخلی