

TFP-404

کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۴ زون



کنترل پنل TFP-404 از ۴ زون و حداکثر ۳۲ دیتکتور و شاسی دستی متعارف پشتیبانی می کند . این محصول با بدنه فلزی ، نصب آسان ، و کارایی بالا اولین انتخاب حرفه ای ها است.

مشخصات عمومی

- امکان نظارت بر آژیرهای خروجی و زون های ورودی در برابر خرابی
- ارتباط با مقاومت های EOL
- امکان اتصال آژیر های خروجی $2 \times 500 \text{Ma}$ تا حداکثر ۵۰ اتصال (در صورت استفاده از آژیر های شرکت Teknim مدل TFS-3192)
- دارای خروجی منبع تغذیه ۲۴ ولت DC 500 میلی آمپر با فیوز اتوماتیک (AUX)
- رله آتش ۱x NC/NO (دکمه هشدار، دکتر هشدار و غیره)
- قفل کلید برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز
- سوچ کننده منبع تغذیه (SMPS)، (۶/۲۷ ولت DC فیوز اتوماتیک ۵Ah)
- مطابق با استانداردهای EN 54-2 و EN 54-4
- ظرفیت کنترل کامل ۴ زون
- حداکثر ۳۲ دیتکتور متعارف برای هر زون
- کاربر پسند، مدیریت آسان با صفحه نشانگر
- دارای LED اعلام حریق و خطا برای هر زون
- عمر باتری طولانی با ویژگی شارژ هوشمند باتری
- قابلیت استارت هوشمند جهت جلوگیری از استفاده مستقیم استارت از باتری
- قابلیت تست عملکرد توسط فرد متخصص
- امکان غیر فعال کردن هر زون به صورت جداگانه



TFP-404

کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۴ زون

TFP-404	مشخصات فنی
EN54-2 / EN54-4	استاندارد
4	زون ها
32	حداکثر تعداد دیتکتورها
4K7 ohm, %5, 1/4W	EOL
230 / 110 VAC (+%10 / -%15)	ولتاژ کار
50 / 60 Hz (±5%)	فرکانس کار
2A	فیوز برق
2X 12V, 7Ah	باتری پشتیبانی
75mA	Imin
500 mA	ImaxA
1,5 A	ImaxB
2X 500mA	تعداد خروجی صدا
4K7 ohm, %5, 1/4W	صدا EOL
1X NC/NO Dry Contact, 30V 2Ah	رله خطا عمومی
1X NC/NO Dry Contact, 30V 2Ah	رله آتش
1X 24VDC 500mA	AUX
340 x 300 x 100 mm	ابعاد (mm)
Metal - Light Grey	جنس بدنه و رنگ
4,4Kg (Without Battery)	وزن
-10°C - 55°C	دمای کاری
95% RH	رطوبت
IP30	کلاس حفاظتی

