

TXM-0504
تلفن کننده سیم کارتی

TXM-0508
تلفن کننده GSM/GPRS


teknim[®]



تلفن کننده سیم کارتی مدل GSM/GPRS جهت رساندن اطلاعات هشدار از پنل های اعلام حریق به کاربران از طریق تماس صوتی و پیامک استفاده می شود و همچنین می تواند با مستقیما با مراکز دریافت هشدار ارتباط برقرار کند و اطلاعات هشدار را از طریق اینترنت ارائه دهد. همچنین می توان از این دستگاه برای راه اندازی یا توقف از راه دور دستگاه های که به خروجی PGM متصل هستند از طریق پیامک استفاده کرد. این نوع تلفن کننده را می توان با تمامی پنل های اعلام حریق مورد استفاده قرار داد.

مشخصات عمومی

- قابلیت ضبط صدا تا ۱۵ ثانیه
- اتصال به اینترنت با ARC(TXM-0508)
- امکان دریافت ورودی از ۲ زون (حریق و خطا)
- دارای یک خروجی PGM
- امکان برقراری ۸ تماس و ۸ پیامک برای هر زون (TXM-0508)
- اعلان پیام کوتاه در هنگام خطا اتصال ARC یا خطا اتصال کنترل پنل (TXM-0508)
- دارای LED های که وضعیت ارتباط و سیگنال را نشان می دهند.
- ماژول های TXM را می توان از طریق نرم افزار TXM پیکربندی کرد.



TXM-0508	TXM-0504	مشخصات فنی
10-24VDC		برق
120mA		مصرف در حالت آماده به کار
500mA		مصرف آلارم
850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz		فرکانس مودم GSM
بله	نه	GPRS
15sec		زمان ضبط صدا
SIA-DC-09		فرمت ارتباطی
2x NC/NO		ورودی زون ها
1		خروجی ها(PGM)
8x Per Each Zone	1x Per Each Zone	تعداد کاربران برای تماس
8x Per Each Zone	3x Per Each Zone	تعداد کاربران برای پیامک
50		کارکتر پیامک
150 x 110 x 35 mm		ابعاد(mm)
-20 °C - 55 °C		دمای کاری
95% RH		رطوبت