

TFP-408

کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۸ زون



کنترل پنل TFP-408 دارای ۸ زون است و هر زون قابلیت اتصال حداکثر ۳۲ دیتکتور و شاسی دستی متعارف را دارد. این محصول با طراحی بدنه فلزی شیک، نصب آسان، و کارایی بالا اولین انتخاب حرفه ای ها است. کنترل پنل TFP-408 مطابق با استانداردهای اروپا تولید شده و تمامی مقادیر فنی موردنیاز را داراست.

مشخصات عمومی

- امکان اتصال آژیر های خروجی ۲x 500 mA تا حداکثر ۵۰ اتصال (در صورت استفاده از آژیر های شرکت Teknim مدل TFS-3192)
- دارای خروجی منبع تغذیه ۲۴ ولت DC ، ۵۰۰ میلی آمپر با فیوز اتوماتیک (AUX)
- رله آتش ۱x NC/NO (دکمه هشدار، دیتکتور هشدار و غیره)
- رله خطا ۱x NC/NO (خرابی انرژی، خرابی زون، خرابی باتری و غیره)
- قفل کلید برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز
- سوئیچ کننده منبع تغذیه (SMPS) (SMPS) ۶ولت DC ، فیوز اتوماتیک (۱/۵ Ah)

- قابلیت اتصال حداکثر ۳۲ دیتکتور برای هر زون
- کاربر پسند، مدیریت آسان همراه با صفحه نمایشگر
- دارای LED اعلام حریق و خطا برای هر زون
- عمر باتری طولانی با ویژگی شارژ هوشمند باتری
- قابلیت استارت هوشمند جهت جلوگیری از استفاده مستقیم استارت از باتری
- قابلیت تست عملکرد توسط فرد متخصص
- امکان غیر فعال کردن هر زون به صورت جداگانه
- امکان نظارت بر آژیرهای خروجی و زون های ورودی در برابر خرابی اتصالات با مقاومت های EOL



TFP-408

کنترل پنل اعلام حریق متعارف ۸ زون

TFP-408	مشخصات فنی
EN54-2 / EN54-4	استاندارد
8	زون ها
32	حداکثر تعداد دیتکتورها
4K7 ohm, %5, 1/4W	EOL
230 / 110 VAC (+%10 / -%15)	ولتاژ کار
50 / 60 Hz (±%5)	فرکانس کار
2A	فیوز برق
2X 12V, 7Ah	باتری پشتیبانی
75mA	Imin
500 mA	ImaxA
1,5 A	ImaxB
2X 500mA	تعداد خروجی صدا
4K7 OHM, %5, 1/4W	صدا EOL
1 X NC/NO Dry Contact, 30V, 2A	رله خطا عمومی
1 X NC/NO Dry Contact, 30V, 2A	رله آتش
1X 24VDC 500mA	AUX
340 x 300 x 100 mm	ابعاد (mm)
Metal - Light Grey	جنس بدنه و رنگ
4,4kg (بدون باتری)	وزن
-10°C - 55°C	دمای کاری
95% RH	رطوبت
IP30	کلاس حفاظتی

