

TFS-1182R/W

آژیر فلاشر آدرس پذیر هوشمند ایزولاتور داخلی



TFS-1182 تکنیم آژیر فلاشر اعلام حریق است که می تواند مستقیم به خط لوپ متصل شود و از آن تغذیه شود و با ایزولاتور داخلی از لوپ در برابر اتصال کوتاه ها محافظت می کند TFS-1182 از ۴۲ نوع صدای مختلف و ۳ نوع حالت فلاشر مختلف پشتیبانی می کند. آژیر فلاشر آدرس پذیر هوشمند مدل TFS-1182 دارای یک طراحی زیبا با مصرف کم انرژی است و قابل استفاده در همه پنل های اعلام حریق تکنیم است.

TFS-1182W/R	مشخصات فنی
EN54-3, EN54-23 و EN54-17	استاندارد
15VDC – 32VDC (Norm.27VDC)	قدرت
~90μA (@ 27VDC)	میانگین مصرف
Min.: 6.74mA, Norm.: 11.06mA, Max.: 15.1mA.	مصرف زنگ هشدار
Type A	نوع آژیر
Min: 89.4dB / Norm: 94.3dB / Max: 97dB ±2 dB (@27VDC, 1mt)	سطح صدای آژیر
7 Wide Angle Bright LEDs	LED
W-2, 4-4	پوشش فلاشر
Internal	استفاده
Ø110, h:55 mm	ابعاد (mm)
27.7gr	وزن
UL94 anti- flammable ABS plastic RED – TFS-1182R, White – TFS-1182W	جنس بدنه – رنگ
-10°C ~ 55°C	دمای کارکرد
95% RH	رطوبت
IP21C	کلاس حفاظتی

مشخصات عمومی

- مطابق با استانداردهای EN54-3, EN54-17, EN54-23
- دارای ایزولاتور داخلی
- سطح صدای ۹۷ دسی بل
- دارای ۴۲ نوع صدای زنگ مختلف
- امکان تنظیم ۳ نوع سطح صدای مختلف
- امکان تنظیم ۳ نوع فلاشر مختلف
- ۳ حالت مختلف روشنایی
- با قاب پلاستیکی با جنس پلی کربنات غیر قابل اشتعال با رنگ قرمز/سفید با شفافیت UL94