

TFS-1183R/W

فلاشر آدرس پذیر هوشمند با ایزولاتور داخلی



TFS-1183 تکنیم یک فلاشر اعلام حریق است که می تواند مستقیم به خط لوپ متصل شود و از آن تغذیه شود و با ایزولاتور داخلی از لوپ در برابر اتصال کوتاهها محافظت می کند TFS-1183 از ۳ نوع حالت فلاشر مختلف پشتیبانی می کند.

فلاشر آدرس پذیر هوشمند مدل TFS-1183 دارای یک طراحی زیبا با مصرف کم انرژی است و قابل استفاده در همه پنل های اعلام حریق تکنیم است.

TFS-1183W/R	مشخصات فنی
EN54-23, and EN54-17	استاندارد
15VDC – 32VDC (Norm.27VDC)	قدرت
~90µA (@ 27VDC)	میانگین مصرف
Min.: 5.16mA, Norm.: 7.86mA, Max.: 11.23mA.	مصرف زنگ هشدار
7 Wide Angle Bright LEDs	LED
W-2, 4-4	پوشش فلاشر
Internal	استفاده
Ø110, h:55 mm	ابعاد(mm)
27.7gr	وزن
UL94 anti-flammable ABS plastic RED – TFS-1182R White – TFS-1182W	جنس بدنه – رنگ
-10°C ~ 55°C	دمای کارکرد
95% RH	رطوبت
IP21C	کلاس حفاظتی

مشخصات عمومی

- مطابق با استانداردهای EN54-17 , EN54-23
- دارای ایزولاتور داخلی
- امکان تنظیم ۳ نوع فلاشر مختلف
- ۳ حالت مختلف روشنایی
- تنظیمات رنگ سفید و قرمز
- با قاب پلاستیکی با جنس پلی کربنات غیر قابل اشتعال با رنگ قرمز/سفید با شفافیت UL94